

Előregyártott HF-M+R típusú olajleválasztó műtárgyak Q = 3-30 l/s kapacitásig

Mérettáblázat:

L	-	műtárgy hossza
B	-	műtárgy szélessége
G _m	-	műtárgy tömege fedlap nélkül
G _f	-	fedlap tömege
H _b	-	telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
H _k	-	telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
NA	-	csőcsatlakozások névleges átmérője
Q	-	névleges kapacitás

Vasbeton műtárgy típusa	Megnevezés	L (cm)	B (cm)	G _m (t)	G _f (t)	H _b * (cm)	H _k * (cm)	NA* (mm)	Q (l/s)
HY-R001	HF M+R 3/P	195	120	5,82	1,27	165	160	110	3
HY-R101	HF M+R 6/P	195	195	7,59	2,18	165	160	200	6
HY-R101	HF M+R 9/P	195	195	7,59	2,18	165	160	200	9
HY-R102	HF M+R 12/P	270	195	9,65	3,10	165	160	200	12
HY-R202	HF M+R 15/P	270	270	11,63	4,36	165	160	200	15
HY-R202	HF M+R 18/P	270	270	11,63	4,36	165	160	250	18
HY-R203	HF M+R 30/P	345	270	13,91	5,63	165	160	250	30

* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!